

インフォメーション

オクタルミナライト



- 2種類のサイズ
- フレーム80 mm厚
- L字型、並列での接続時に使用できる
90° /180° コネクターもオプションで用意
- 電源ユニット(TÜV、UL、CE規格)
- 工具不要
- 専用キャリーケース付
- 両面電飾用
- フレーム外寸 (ベースプレート含まず)
OL 820T: W 1000 × H 2000 mm
OL 825T: W 1000 × H 2000 / 2500 mm



オクタルミナライト 1000 × 2000 MM



OL 820T.01

ツールレスライトフレーム80 mm ベースプレート付 - W 1000 × H 2000 mm

アルミニウム | 自立型スタンドフレーム×1、左右フレーム分割式
LED モジュール、プラグ付ケーブル2 m、電源ユニット、回転式ベースプレート、
ツールレス組立て部品を含む
両面電飾用、上下高輝度LED内蔵
キャスター付キャリーケース
印刷サイズ = フレーム外寸
重さ: 10.7 kg
色温度: 6500 K | 光束: 9600 lm | ワット数: 40 W

ファブリック/印刷は含みません 

オクタルミナライト 1000 × 2000 / 2500 MM



OL 825T.01

ツールレスライトフレーム80 mm ベースプレート付 - W 1000 × H 2000 / 2500 mm

アルミニウム | 自立型スタンドフレーム×1、左右フレーム2分割式
LED モジュール、プラグ付ケーブル2 m、電源ユニット、回転式ベースプレート、
延長アダプター(H 2500 mm用)
ツールレス組立て部品を含む
両面電飾用、上下高輝度LED内蔵
キャスター付キャリーケース
印刷サイズ = フレーム外寸
重さ: 11.7 kg
色温度: 6500 K | 光束: 9600 lm | ワット数: 40 W

ファブリック/印刷は含みません 

高さ:
2000 / 2500 mm 

インフォメーション


オクタルミナライト

オクタルミナライト コネクター180°



OL 1180.90

プラスチック | 180°
並列接続時に使用
フレーム2個を接続する際は、
コネクター4個の使用を推奨します。



オクタルミナライト コネクター90°



OL 1190.90

プラスチック | 90°
L字型接続時に使用
フレーム2個を接続する際は、
コネクター4個の使用を推奨します。

